

SBEV 1300-2 S (600786500) Klopboormachine metaBOX 145 L

Art. nr. 600786500

EAN 4007430312693



Afbeelding plaatsvervangend



- Extreem stille klopboormachine met twee standen voor het snel en veelzijdig boren met een constant toerental onder belasting
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
- Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven los te draaien
- Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken
- Rechts- en linksdraaiend
- Snelspanboorhouder en asstop-overbrenging voor het gemakkelijk met één hand verwisselen van het gereedschap
- Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
- Koolborstelslijtageindicatie
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Technische waarden

Parameters

Opgenomen vermogen	1300 W
Afgegeven vermogen	730 W
Max. koppel	44 / 16 Nm
Boor-Ø metselwerk	24 mm
Boor-Ø beton	22 mm
Boor-Ø staal	16 / 10 mm
Boor-Ø zacht hout	40 / 25 mm
Nullasttoerental	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Toerental bij belasting	1100 / 3100 /min
Max. aantal slagen	58900 /min
Versnellingen	2
Spanwijdte boorhouder	1.5 - 13 mm
Spanhalsdiameter	43 mm
Booras met binnenzeskant	6.35 mm
Boorasschroefdraad	1/2 " - 20 UNF
Boorhouder spanwijze	Snelspanboorhouder
Gewicht (zonder netsnoer)	2.8 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Boren metaal	4.2 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Klopboor beton	17 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	103 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	114 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Snelspanboorhouder Futuro Plus
 Extra rubberen anti-slip handgreep
 Boordieptegeleider
 metaBOX 145 L