

HWW 9000/100 G (600977000) Huiswaterpomp doos

Art. nr. 600977000

EAN 4007430239280



Afbeelding plaatsvervangend



- Voor de automatische watervoorziening, voor de tuinirrigatie, het grondwatertransport alsook voor het transporteren, oppompen en circuleren van schoon water
- Drukketel voor energiebesparend en geluidsarm leveren van water
- Drukschakelaar op de ketel voor automatische activering bij groter waterverbruik
- Onderhoudsvrije condensatormotor
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Hoogwaardig glijringafdichtingssysteem voor lange levensduur
- Voor de tuinirrigatie met 1 tot 6 sproeiers
- Voor eenfase wisselstroom

Technische waarden**Parameters**

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Opgenomen vermogen | 1900 W |
| Max. opvoercapaciteit | 9000 l/h |
| Max. opvoerhoogte | 51 m |
| Max. druk | 5.1 bar |
| Max. aanzuighoogte | 9 m |
| Inschakeldruk ca. | 1.5 bar |
| Uitschakeldruk ca. | 3.9 bar |
| Zuigaansluiting | 1 1/4" inwendige schroefdraad |
| Drukaansluiting | 1" inwendige schroefdraad |
| Ketelinhoud ca. | 100 l |
| Pompbehuizing | Grijs gietijzer |
| Beschermingsklasse IP | IP X4 |
| Aandrijfas | Roestvast staal |
| Ketel | Staal |
| Aantal loopwielen | 1 |
| Afmetingen | 730 x 448 x 740 mm |
| Gewicht | 39.9 kg |
| Kabellengte | 1.5 m |

Geluidsemissie

| | |
|------------------------------|------------|
| Geluidsdrukniveau | 73 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 85.4 dB(A) |
| Meetonzekerheid K | 3 dB(A) |

Leveringsomvang

Terugslagventiel
Schoefdraadafdichtband