

## HWA 3500 Inox (600978000) Huiswaterautomaat doos

Art. nr. 600978000

EAN 4007430240514



Afbeelding plaatsvervangend



- Voor de automatische watervoorziening, voor de tuinirrigatie, het grondwatertransport alsook voor het transporteren, oppompen en circuleren van schoon water
- Intelligente elektronica voor op de behoefte afgestemd en energiebesparend automatisch bedrijf
- Metabo Pump Protection: automatische droogloopbeveiliging met LED-weergave ter bescherming van de pomp en voor hoge gebruikersveiligheid
- Onderhoudsvrije condensatormotor
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Hoogwaardig glijringafdichtingssysteem voor lange levensduur
- Duurzame roestvast stalen pompbehuizing
- Aparte watervulopening voor comfortabele ingebruikname van de pomp
- Gereedschapsloze wateraftapplug ter bescherming bij vorstgevaar
- Rubberen voetjes voor stille en trillingsarme werking
- Voor de tuinirrigatie met 1 of 2 sproeiers

**Technische waarden****Parameters**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Opgenomen vermogen    | 1100 W                    |
| Max. opvoercapaciteit | 3500 l/h                  |
| Max. opvoerhoogte     | 45 m                      |
| Max. druk             | 4.5 bar                   |
| Max. aanzuighoogte    | 8 m                       |
| Inschakeldruk ca.     | 1.6 bar                   |
| Uitschakeldruk ca.    | 4.5 bar                   |
| Zuigaansluiting       | 1" inwendige schroefdraad |
| Drukaansluiting       | 1" inwendige schroefdraad |
| Pompbehuizing         | Roestvast staal           |
| Beschermingsklasse IP | IP X4                     |
| Aandrijfas            | Roestvast staal           |
| Aantal loopwielen     | 1                         |
| Afmetingen            | 408 x 222 x 303 mm        |
| Gewicht               | 10.6 kg                   |
| Kabellengte           | 1.5 m                     |

**Geluidsemissie**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Geluidsdrukniveau            | 65 dB(A)   |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 77.8 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 2.5 dB(A)  |

**Leveringsomvang**

Terugslagventiel  
Schroefdraadafdichtband