

## WE 17-150 Quick (601074000) Haakse slijper doos

Art. nr. 601074000

EAN 4061792176652



Afbeelding plaatsvervangend



- Maximale productiviteit: haakse slijper van 1.700 Watt, d.w.z. met het vermogen van een grote en het handzame van een kleine slijper, voor industriële toepassingen, om nog sneller te werken
- Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
- Tacho-Constamatic (TC)-elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting
- Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
- Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
- Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
- Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
- Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtstart en herstartbeveiliging
- Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
- Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

## Technische waarden

## Parameters

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Schijf-Ø                  | 150 mm    |
| Opgenomen vermogen        | 1700 W    |
| Afgegeven vermogen        | 1040 W    |
| Nullasttoerental          | 9600 /min |
| Toerental bij belasting   | 9600 /min |
| Koppel                    | 4.3 Nm    |
| Schroefdraad as           | M 14      |
| Greepomvang               | 206 mm    |
| Gewicht (zonder netsnoer) | 2.6 kg    |
| Kabellengte               | 4 m       |

## Trilling

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Oppervlak schuren      | 6.8 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schuren met schuurblad | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Meetonzekerheid K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Geluidsemissie

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau            | 93 dB(A)  |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 104 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)   |

## Leveringsomvang

beschermkap  
steunflens  
M-Quick-spanmoer  
Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)