

KSE 55 Vario Plus (601204700) Cirkelzaag MetaLoc

Art. nr. 601204700
EAN 4007430177445



Afbeelding plaatsvervangend



- Gecombineerde inval- en cirkelzaag - twee volwaardige functies in één machine
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het zaagblad voor veilig werken
- Comfortabele zaagbladwissel door gelijktijdige invalkap- en asvergrendeling
- Bijzonder licht door zaaghuis en geleidingsplaat van magnesium persgietwerk
- Greep met antislip softgrip-oppervlak
- Zagen dichtbij de wand mogelijk
- Precieze, dubbel geleide aluminium parallelgeleider maakt afkortsnedes makkelijker
- Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
- 0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
- Spaanderafvoer verstelbaar door draaibaar afzuigstuk
- Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
- Fijnafstelling van de machine zongereedschap bij gebruik op de geleiderail

Technische waarden**Parameters**

Opgenomen vermogen	1200 W
Afgegeven vermogen	700 W
Max. zaagdiepte bij 90°	55 mm
Max. zaagdiepte bij 45°	40 mm
Zaagblad-Ø x boorgat	160 x 20 mm
Hoekinstelling van/tot	0 / + 45 °
Nullasttoerental	2000 - 5200 /min
Toerental bij belasting	5200 /min
Max. zaagsnelheid	44 m/s
Koppel	5 Nm
Gewicht (zonder netsnoer)	3.7 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Zagen spaanplaat	2.5 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	94 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	105 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Koffer MetaLoc
Hardmetalen cirkelzaagblad (42 tanden)
Parallelgeleider
Afzuigverbindingstuk
Inbussleutel