

## WEV 1500-125 Quick RT (601243500) Haakse slijper Kunststof koffer; met toerentalregeling, snelspanmoer

Art. nr. 601243500

EAN 4007430297402



Afbeelding plaatsvervangend



- Krachtige en robuuste haakse slijper met ergonomische soft-handgreep voor werken zonder moe te worden, met name bovenhoofds
- Krachtige en robuuste haakse slijper met toerentalregeling en ergonomische soft-handgreep voor werken zonder moe te worden, met name bovenhoofds
- Krachtige motor met goede overbelastingsweerstand
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica met stelwiel: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
- Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
- Elektronische veiligheidsuitschakeling; vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
- Elektronische zachteaanloop
- Herstartbeveiliging na stroomonderbreking
- Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

## Technische waarden

### Parameters

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Schijf-Ø                  | 125 mm            |
| Opgenomen vermogen        | 1500 W            |
| Afgegeven vermogen        | 900 W             |
| Nullasttoerental          | 3500 - 11000 /min |
| Toerental bij belasting   | 11000 /min        |
| Koppel                    | 4.2 Nm            |
| Schroefdraad as           | M 14              |
| Greepomvang               | 138 mm            |
| Gewicht (zonder netsnoer) | 2.4 kg            |
| Kabellengte               | 4 m               |

### Trilling

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Oppervlak schuren      | 9 m/s <sup>2</sup>   |
| Meetonzekerheid K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schuren met schuurblad | 5.3 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geluidsemissie

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau            | 87 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 98 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)  |

## Leveringsomvang

Kunststof koffer  
 beschermkap  
 steunflens  
 Quick-spanmoer  
 Extra handgreep