

STE 140 Plus (601403700) Decoupeerzaag MetaLoc

Art. nr. 601403700

EAN 4007430212283



Afbeelding plaatsvervangend



- Extreem krachtige decoupeerzaag met VTC-elektronica voor snelle zaagsneden in zacht hout tot 140 mm
- Uiterst handig door kleine greepomvang en softgrip-oppervlak
- Precies zagen, aangepast aan het materiaal, door variabel aantal slagen, pendelslag en diepliggende, veerondersteunde zaagbladgeleiding
- Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel met automatische afvoer
- Eenvoudig aanzagen door startautomaat met automatische versnelling van de slagfrequentie
- Eenvoudige verstekzaagsneden door gereedschapsloos verstelbare voetplaat met vergrendelpunten
- Inschakelbare spaanblaasfunctie zorgt voor vrij zicht op het zaagbereik
- Door beweging geactiveerde LED-werklamp voor heldere verlichting van het zaagbereik
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met slagfrequenties aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Duurzaam door optimaal ontwerp van aandrijving en motor en robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk

Technische waarden**Parameters**

Opgenomen vermogen	750 W
Afgegeven vermogen	420 W
Zaagdiepte hout	140 mm
Zaagdiepte NF-metaal	35 mm
Zaagdiepte plaatstaal	10 mm
Hoekinstelling van/tot	- 45 / + 45 °
Pendelslag-standen	4
Aantal slagen bij onbelast draaien	1000 - 3100 /min
Zaagslaglengte	26 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	2.5 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Zagen hout	13.5 m/s ²
Zagen metaal	10 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	90 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	101 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Geleiderailadapter
Splinterbeveiligingsplaatjes
Decoupeerzaagblad hout "professional" (splintervrij)
Decoupeerzaagblad Universal "pionier"
Koffer MetaLoc
Afzuigstukken
Transparante beschermkap
Beschermplaat met hardweefselinleg
Beschermplaat vilt