

Power 250-10 W OF (601544000) Compressor doos

Art. nr. 601544000

EAN 4007430244857



Afbeelding plaatsvervangend



- Compacte en mobiele compressor voor flexibel gebruik in de bouw en binnenafwerking
- Draagbare montagecompressor - ideaal voor nieten en spijkeren en het afpersen van buisleidingen
- Voor eenfase wisselstroom
- Olivrij compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
- Instrumentenpaneel met goed afleesbare manometer voor ketel- en werkdruk
- Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
- Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar
- Mogelijkheid tot opwickelen van de kabel
- Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit
- Kraanogen voor veilig en eenvoudig transport op de bouwplaats

Technische waarden**Parameters**

Aanzuigvermogen	220 l/min
Vulvermogen	120 l/min
Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk)	100 l/min
Max. druk	10 bar
Opgenomen vermogen	1.5 kW
Max. toerental	2850 /min
Ketelinhoud	10 l
Geluidsdrukniveau (LpA)	84 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	97 dB(A)
Afmetingen	470 x 480 x 348 mm
Gewicht	24 kg
Kabellengte	4 m

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	84 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	97 dB(A)

Leveringsomvang

2 universele snelkoppelingen