

DSSW 1690-3/4" (601550000) Perslucht-slagmoersleutel doos

Art. nr. 601550000

EAN 4007430244994



Afbeelding plaatsvervangend

- Universeel bruikbaar voor het vastschroeven van wielbouten van personenauto's en transportvoertuigen, voor montagewerkzaamheden en reparaties
- Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
- Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken
- Ergonomische rechts-/linksomschakeling met comfortabele 1-handsbediening
- Gebruikersvriendelijke luchttuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
- Aanhaalmoment op 3 niveaus instelbaar voor verschillende schroefwerkzaamheden
- Duurzaam dubbelhamer-slagwerk

Technische waarden**Parameters**

Werkdruk	6.2 bar
Luchtverbruik	10.5 l/s
Vierkantopname	3/4"
Max. koppel	1100 Nm
Max. losdraaikoppel	1690 Nm
Gewicht	3.5 kg

Trilling

Slagschroeven	19.7 m/s ²
Meetonzekerheid K	2.44 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	103 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	114 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Olieflesje
EURO steeknippel 3/8"
ARO/Orion steeknippel 3/8"
ISO steeknippel 3/8"
Slangmondstuk 10 mm en slangklem volgens ISO 11148