

**DSX 150 (601558000) Perslucht-excenterschuur-machine
doos**

Art. nr. 601558000

EAN 4007430245809



Afbeelding plaatsvervangend

- Ergonomische, tegen kou isolerende en lichte behuizing van slagvaste kunststof
- Compacte bouwmaat voor makkelijke bediening met één hand
- Voor het slijpen van platte en gebogen oppervlakken van de meest verschillende materialen
- Traploze toerentalregeling voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
- Geluidsdempende luchttuitlaat voor geluidsarm werken
- Voor nat- en droogschuren geschikt
- Externe afzuiging: aansluitmogelijkheid Ø 25 mm op externe stofafzuigingen
- 6-gaats steunschijf Ø 150 mm met klit hechting voor het gebruik van gangbare soorten schuurpapier

Technische waarden

Parameters

Schuurschijf-Ø	150 mm
Werkdruk	6.2 bar
Luchtverbruik	550 l/min
Werkslag	5 mm
Toerental	12000 /min
Gewicht	1 kg

Trilling

Oppervlak schuren	3.85 m/s ²
Meetonzekerheid K	0.87 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	87 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	98 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Inbussleutel
Olieflesje
EURO steeknippel 1/4"
Orion steeknippel 1/4"
ISO steeknippel 1/4"
Steeksleutel