

## KFM 9-3 RF (601751700) Kantenfreesen MetaLoc

Art. nr. 601751700

EAN 4007430293404



Afbeelding plaatsvervangend



- Compacte metaal-kantenfrees voor 45°-fases en stralen van 2 tot 3 mm op zichtbare randen
- Oxyde- en braamvrije oppervlakken als optimale voorbereiding voor het opbrengen van poeder- of lakcoatings voor maximale corrosiebescherming
- One-touch Controller: gepatenteerde, gereedschapsloze freesdiepte-instelling in stappen van 0,1 mm; vergrendel-punten voor korte insteltijden, tegen ongewenst verstellen van de freesdiepte tijdens het werken
- Slanke freeskop met in de handel verkrijgbare HM-keerbeitels en kogellager-aanloopring voor het werken in buizen en aan rondingen
- Breedtegeleider voor een gelijkmatig werkresultaat en hoge oppervlaktekwaliteit bij de bewerking van rechte platen
- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica met stelwiel: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
- Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtanaanloop en herstartbeveiliging
- Slank design voor optimale bediening

**Technische waarden****Parameters**

Nullasttoerental	4500 - 11500 /min
Opgenomen vermogen	900 W
Afgegeven vermogen	470 W
Soort kanten	Afgeschuinde kant en straal
Max. freesbreedte 45°	6 mm
Max. fasehoogte 45°	4 mm
Mogelijke radii	R2 / R3
Verloop freesdiepte-instelling	0.1 mm
Rondingen kleinste binnen-Ø	13 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	2.5 kg
Kabellengte	4 m

**Geluidsemissie**

Geluidsdrukniveau	87 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	98 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

**Leveringsomvang**

Schroevendraaier Torx 15  
Beugelgreep  
Koffer MetaLoc  
2 HM-keerbeitels 45°-fase (ISO: DCMT 11 T 304)  
2 HM-keerbeitels straal R2  
2 HM-keerbeitels straal R3  
Breedtegeleider