KFM 16-15 F (601753500) Metaalkantfrees

Metalen transportkoffer

Art. nr. 601753500
EAN 4007430298454



Afbeelding plaatsvervangend



- Metaal-kantenfrees voor fasehoogtes tot 15 mm voor de lasnaadvoorbereiding
- One-touch Controller: gepatenteerde, gereedschapsloze freesdiepte-instelling in stappen van 0,1 mm; vergrendel-punten voor korte insteltijden, tegen ongewenst verstellen van de freesdiepte tijdens het werken
- Precieze instelling van de fasehoek direct boven de geleideplaten
- Universele freeskop met drie HM-keerbeitels voor alle fasehoeken van 0-90°
- Gecontroleerd werken door geleideplaten met grote oppervlakken
- Aanslagrol voor de geleiding op buizen voor eenvoudige lasnaadvoorbereiding
- Zonder gereedschap verstelbare beugelhandgreep voor veilige en gelijkmatige geleiding
- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
- Bescherming van de gebruiker door zijdelingse platen om de spaanders af te voeren

Technische waarden

Parameters

Nullasttoerental	12000 /min
Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	900 W
Soort kanten	Afgeschuinde kant
Fasehoek	0 - 90 °
Max. freesbreedte 45°	21 mm
Max. fasehoogte 45°	15 mm
Verloop freesdiepte-instelling	0.1 mm
Rondingen kleinste buiten-Ø	100 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	6.9 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Trilling	2.5 m/s²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	93 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	104 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Steeksleutel SW 10
Metalen transportkoffer
Beugelgreep
Metalen transportkoffer
3 HM-keerbeitels Universeel
Aanslagrol
Aanslagrol
Schroevendraaier Torx 15
Schroevendraaier voor Torx-schroeven 15
Schroevendraaier SW 4 met T-greep
Schroevendraaier SW 4 met T-greep
Steeksleutel SW 10