

## ASR 50 M SC (602045000) Alleszuiger doos; met elektromagnetische schudinrichting

Art. nr. 602045000

EAN 4007430241115



Afbeelding plaatsvervangend



- Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
- Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van de bouwplaats, werkplaats enz.
- Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
- SelfClean: halfautomatische filterreiniging in werkpauses voor het volgende gebruik
- Hoge gebruikers-bescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse M
- Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
- Waarschuwingssignaal bij het niet bereiken van de minimale volumestroom ter bescherming van de gebruiker
- Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
- Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
- Mogelijkheid tot opwickelen van de kabel
- Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
- Opberg- en transportsysteem: koppelen van MetaLoc en zuiger met het Metadepot (toebehoren)

## Technische waarden

### Parameters

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Luchtvermogen max.      | 4380 l/min     |
| Onderdruk               | 270 hPa (mbar) |
| Filteroppervlak         | 8600 cm²       |
| Opgenomen vermogen max. | 1400 W         |
| Inhoud reservoir        | 50 l           |
| Zuigslang-Ø             | 35 mm          |
| Slanglengte             | 4 m            |
| Gewicht                 | 16 kg          |
| Kabellengte             | 8 m            |

### Geluidsemissie

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau | 72 dB(A) |
|-------------------|----------|

## Leveringsomvang

PE-filterzak  
 Vliesfilterzak  
 Spleetzuigmondstuk  
 Universeel mondstuk  
 Rijbeugel  
 Antistatische zuigslang (Ø 35 mm / 4 m)  
 Handgreep-tussenstuk  
 2 zuigbuizen van kunststof  
 2 polyester filtercassettes (klasse M)