

## SB 18 LTX Impuls (602192840) Accu-klopboormachine 18V; metaBOX 145 L

Art. nr. 602192840

EAN 4007430286956



Afbeelding plaatsvervangend



- Robuuste accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- Robuuste, duurzame motorbehuizing van gegoten aluminium
- As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
- Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven
- Slagwerk met hoog vermogen voor de beste resultaten
- Eurospanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische waarden

## Parameters

Type accu-pack	LiPOWER
Accuspanning	18 V
Max. koppel zacht	55 Nm
Impulsmoment	60 Nm
Max. koppel hard	110 Nm
Instelbaar koppel	1.5 - 24 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø zacht hout	65 mm
Nullasttoerental	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Max. aantal slagen	32300 /min
Spanwijdte boorhouder	1.5 - 13 mm
Spanhalsdiameter	43 mm
Gewicht zonder accu-pack	1.8 kg
Gewicht met accu-pack	2.2 kg

## Trilling

Boren metaal	2.5 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Klopboeren beton	13 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Schroeven zonder slag	2.5 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Geluidsemisatie

Geluidsdruk niveau	80 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	91 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

## Leveringsomvang

Zonder accu-pack, zonder lader  
 Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls  
 Extra handgreep  
 Riemhaak  
 metaBOX 145 L