

## SSW 18 LTX 400 BL (602205660) Accu-slagschroevendraaier/-slagmoersleutel 18V 2x5.5Ah LiHD; Lader ASC 145; metaBOX 145

Art. nr. 602205660

EAN 4007430330994



Afbeelding plaatsvervangend



- Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Hoog koppel bij tegelijkertijd bijzonder handzame constructie
- Terugslagarm werken met zeer hoog koppel
- 12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
- Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
- Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
- Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
- LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische waarden

## Parameters

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Type accu-pack            | LiHD                           |
| Accuspanning              | 18 V                           |
| Accucapaciteit            | 2 x 5.5 Ah                     |
| Max. schroefformaat       | M20                            |
| Max. nullasttoerental     | 0 - 2150 /min                  |
| Max. aantal slagen        | 4250 /min                      |
| Max. koppel               | 400 Nm                         |
| Max. losdraaikoppel       | 620 Nm                         |
| Toerental-/koppel-niveaus | 12                             |
| Gereedschapopname         | Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm) |
| Gewicht zonder accu-pack  | 1.3 kg                         |
| Gewicht met accu-pack     | 2.2 kg                         |

## Trilling

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Slagschroeven     | 12 m/s <sup>2</sup>  |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Geluidsemissie

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau            | 100 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 111 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)   |

## Leveringsomvang

Riemhaak  
2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah)  
Supersnellader ASC 145 "AIR COOLED"  
metaBOX 145