

SB 18 LTX-3 BL I (602356840) Accu-klopboormachine
18V; metaBOX 145 L

Art. nr. 602356840

EAN 4007430298195



Afbeelding plaatsvervangend



- Brushless drietoerige accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
- Derde versnelling met hoog toerental (max. 3.800 /min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven
- Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
- Slagwerk met hoog vermogen voor de beste resultaten
- Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
- Spanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
- Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
- Kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Type accu-pack	Li-Ion
Accuspanning	18 V
Max. koppel zacht	60 Nm
Impulsmoment	65 Nm
Max. koppel hard	120 Nm
Instelbaar koppel	1 - 20 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø zacht hout	65 mm
Nullasttoerental	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min
Max. aantal slagen	32300 /min
Spanwijdte boorhouder	1.5 - 13 mm
Gewicht zonder accu-pack	1.9 kg
Gewicht met accu-pack	2.4 kg

Trilling

Boren metaal	3.8 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Klopbooren beton	17.7 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemiszie

Geluidsdrukniveau	71 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	82 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Zonder accu-pack, zonder lader
 Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls
 Extra handgreep
 Riemhaak met bitdepot
 metaBOX 145 L