

**SB 18 LTX BL I (602360650) Accu-klopboormachine**  
**18V 2x5.2Ah Li-Ion; Lader ASC 55; metaBOX 145 L**

Art. nr. 602360650

EAN 4061792187863



Afbeelding plaatsvervangend



- Brushless accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
- Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
- Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
- Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
- Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
- Kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Technische waarden****Parameters**

Type accu-pack	Li-Ion
Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2 x 5.2 Ah
Max. koppel zacht	65 Nm
Impulsmoment	65 Nm
Max. koppel hard	130 Nm
Instelbaar koppel	1 - 20 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø zacht hout	68 mm
Nullasttoerental	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Max. aantal slagen	38000 /min
Spanwijdte boorhouder	1.5 - 13 mm
Gewicht zonder accu-pack	1.8 / 4 kg
Gewicht met accu-pack	2.5 kg

**Trilling**

Boren metaal	2.6 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Klopboeren beton	16.5 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	1.7 m/s <sup>2</sup>

**Geluidsemissie**

Geluidsdrukniveau	92 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	103 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

**Leveringsomvang**

Lader ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145 L  
Snelspanboorhouders  
Extra handgreep  
Riemhaak met bitdepot  
2 Li-Power accu-packs (18 V/5,2 Ah)