

MFE 40 (604040500) Muursleuffrees Kunststof koffer

Art. nr. 604040500

EAN 4007430327581



Afbeelding plaatsvervangend



- Ideaal voor elektrische installatie voor het leggen van kabels en lege buizen onder pleister met freesdieptes tot 40 mm
- Zeer snel werken door krachtige motor, constant toerental en een tweetraps drijfwerk met hoog vermogen
- Robuuste kap van aluminium persgietwerk met rubberen wielen en optimale greeppositie voor comfortabele geleiding van de machine
- Schuivend zagen voor optimaal zicht op de markeringslijn
- Groefbreedte en zaagdiepte instelbaar
- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- Tacho-Constamatic (TC)-volle-golf elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting
- Elektronische zachtaanloop en herstartbeveiliging voor veilig werken
- LED-signaal informeert over overbelasting c.q. actieve herstartbeveiliging
- Schoon, stofarm werken door aansluiting van een Metabo alleszuiger (gecertificeerd met ASR 35 M ACP)
- Geschikt voor het insnijden van gleuven tot 30 mm breedte zonder middenstuk in één werkstap (met speciale toebehoren)
- Met slechts één diamant-doorslijpschijf ook geschikt voor het doorslijpen
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de schijf voor veilig werken

Technische waarden

Parameters

Zaagdiepte instelbaar	10 - 40 mm
Mogelijke groefbreedtes	9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm
Doorslijpschijven-Ø	125 mm
Opgenomen vermogen	1900 W
Afgegeven vermogen	1120 W
Nullasttoerental	5000 /min
Toerental bij belasting	4200 /min
Koppel	6 Nm
Gewicht (zonder netsnoer)	4.6 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Trilling	5.5 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	93 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	104 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Uitbreekgereedschap
 Kunststof koffer
 Afstandsringen
 2 diamant-doorslijpschijven
 Spanmoer
 Pensleutel