

TS 36-18 LTX BL 254 (613025850) Accu-tafelcirkelzaag 18V; doos; met onderstel en trolley-functie

Art. nr. 613025850

EAN 4007430321602



Afbeelding plaatsvervangend



- Extreem lichte accu-tafelcirkelzaag met trolley-functie voor maximale mobiliteit
- Krachtige Brushless-motor voor krachtig zagen net als met een machine op netvoeding
- 100% uitwisselbaar met de 18 Volt-klasse: krachtige 36 Volt-werking met twee 18 Volt accu-packs van Metabo
- Geïntegreerde afzuiging met stofcycloon voor stofarm werken zonder alleszuiger
- Snelle wissel tussen staand en dichtbij de vloer zagen door geïntegreerd, inklapbaar onderstel
- Exacte zaagbladhellings via tandkransgeleiding
- Fijn instelbare parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
- Extra groot steunvlak door uittrekbare tafelverbreeding en -verlenging
- Zachtaanloop en overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van motor en aandrijving
- Veilig werken door herstartbeveiliging en motorrem voor snelstop van het zaagblad
- Spouwmes gereedschapsloos neerlaatbaar voor verdeckte zaagsneden en transport
- Alle overige toebehoren compact aan de behuizing te fixeren voor transport en opslag
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Accuspanning	18 V
Max. oplegvlak	970 x 995 mm
Werkhoogte	850 / 355 mm
Zaaghoogte	0 - 87 mm
Max. zaaghoogte 90°/45°	87 / 50 mm
Max. zaagbreedte op de parallelgeleider	630 mm
Max. materiaalbreedte op de haakse geleider	200 mm
Nullasttoerental	5000 /min
Max. zaagsnelheid	66 m/s
Zaagblad	254 x 30 mm
Zaagblad-kantelbereik	-1.5 - 46.5 °
Gewicht zonder accu-pack	33 kg
Gewicht met accu-pack	34.4 kg

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	90 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	103 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Haakse geleider
 Tafelverlenging
 Tafelverbreding
 Duwstok
 Stofcycloon
 Hardmetalen zaagblad met wisseltand (40-tands)
 Textielen stofzak
 Zonder accu-pack, zonder lader
 Onderstel
 Rubber banden
 Parallelgeleider