

SXE 150-5.0 BL (615050700) Excenterschuurmachine metaBOX 145

Art. nr. 615050700

EAN 4007430320810



Afbeelding plaatsvervangend



- Extreem lichte en platte excenterschuurmachine met symmetrisch model om eenvoudig van hand te wisselen of met twee handen te bedienen
- Schuurcirkel 5 mm voor maximaal afnamevermogen bij goede oppervlaktekwaliteit
- Antislip paddleschakelaar met dodemansfunctie voor veilig starten en indien gewenst ook het besturen van het toerental
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het schuren met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Elektronische voorinstelling van het gewenste toerentalbereik
- Zachtaanloop minimaliseert oppervlaktefouten bij het neerkomen
- Unieke brushless-motor voor maximale efficiëntie bij het schuren, ook bij continubedrijf
- Weinig trillingen voor comfortabel werken bij continubedrijf
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Aparte hoofdschakelaar beschermt tegen ongewenst starten
- Motor- en schijfrem maakt snel neerleggen van de machine mogelijk
- Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
- Schuurzool met multiperforatie voor effectieve afzuiging en langere levensduur van het schuurmiddel
- Voor het werken met 125 mm-schuurbladen kan de schuurschijf "multi-perforatie" Ø 125 mm gebruikt worden (toebereiden 630264000)
- Servicevriendelijk door verwisselbare kabel
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Technische waarden

Parameters

Diameter van de steunschijf	150 mm
Opgenomen vermogen	350 W
Nullasttoerental	4000 - 10000 /min
Aantal schuurbewegingen	8000 - 20000 /min
Schuurcirkel	5 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	1 kg
Kabellengte	4.3 m

Trilling

Oppervlak schuren	3.4 m/s ²
-------------------	----------------------

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	71 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	82 dB(A)
Meetonzekerheid K	2 dB(A)

Leveringsomvang

Schuurzool "multi-hole" met klithechting
 Steeksleutel
 metaBOX 145