

BAS 318 Precision DNB (619010000) Lintzaag doos

Art. nr. 619010000

EAN 4007430304940



Afbeelding plaatsvervangend



- Hoge precisie en stabiliteit voor maximale zaagkwaliteit
- Rustige bandloop door uitgelijnde vliegwielen met rubberen anti-sliplaag
- Afstelbare HSS-precisiedrieroelgeleiding van het zaaglint boven en onder voor zeer goede zaagresultaten
- Twee werksnelheden voor verschillende toepassingen en materialen
- Precieze parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
- Stille inductiemotor, onderhoudsvrij en robuust
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Comfortabele hoekinstelling van de grijze gietijzeren zaagtafel voor precieze hellende zaagsneden door tandkransgeleiding
- Snelspanhefboom en gereedschapsloze deuropening voor eenvoudige zaaglintwissel
- Zaaglint-spanindicatie met schaal voor controle van de zaaglintspanning
- Gereedschapsloze hoogterverstelling van de zaaglintbescherming
- LED-werklamp voor verlichting van het zaagbereik
- Externe afzuiging mogelijk voor stofarm werken
- Lade voor eenvoudige verwijdering van het opgevangen zaagsel
- Uittrekbare tafelerbreiding voor de veilige bewerking van grote werkstukken
- Zagen van cirkels met hulpstuk (toebehoren)
- Naschuren van vlakken en gebogen zaagsneden met bandschuurinrichting (toebehoren)
- Onderstel met wielen voor comfortabele positiewissel

Technische waarden**Parameters**

Afmetingen	665 x 980 x 1600 mm
Steunvlak	560 x 400 mm
Werkhoogte met onderstel	1000 mm
Zaagtafel-kantelbereik	0 - 45 °
Zaaghoogte	170 mm
Doorlaatbreedte	307 mm
Zaagsnelheid	410 / 880 m/min
Zaagbandlengte	2240 mm
Netspanning	380 - 415 V
Opgenomen vermogen	900 W
Afgegeven vermogen	660 W
Gewicht	79 kg

Leveringsomvang

Afzuigadapter (voor Ø 44, 58, 100 mm)
Stofopvangreservoir
Duwstok
Universeel zaaglint A6
Onderstel
Parallelgeleider
Haakse geleider