

KGSV 216 M (619261000) Afkortzaag doos; met trekfunctie

Art. nr. 619261000

EAN 4007430256607



Afbeelding plaatsvervangend



- Toerentalregeling voor verschillende werkzaamheden, bv. voor het zagen van aluminium profielen en kunststoffen
- Met zaagblad "multi cut" (vlak-/trapeziumtand) voor hoge kwaliteit van de zaagsnede en lange standtijd bv. in laminaat en aluminium profielen
- De beste zaagcapaciteit door de trekfunctie voor brede werkstukken
- Compact en lichtgewicht, ook geschikt voor vervoer met één hand
- Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
- Eenvoudig transport door ergonomische draaggrepen en zaagkopbeveiliging
- Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
- Vario-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
- Laser voor de exacte weergave van de zaaglijn (netvoeding, geen batterijen nodig)
- Uittrekbare tafelbladverbredingen, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken
- Helder LED-werklicht voor de verlichting van het zaagbereik (netvoeding, geen batterijen nodig)
- Hoge, zijdelings verschuifbare geleiders voor veilig zagen
- Snelspanklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
- Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
- Zaagkop naar links kantelbaar, met extra hoekbereik voor verdeckte zaagsneden
- Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
- Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling; geen demontage van de pendelbeschermkap noodzakelijk

Technische waarden

Parameters

Afmetingen	760 x 475 x 340 mm
Steunvlak	345 x 730 mm
Max. zaagbreedte 90°/45°	305 / 205 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	65 / 36 mm
Zaagvermogen 90°/90°	305 x 65 mm
Zaagvermogen 45°/45°	205 x 36 mm
Draaischijfinstelling links/rechts	47 / 47 °
Zaagbladhellingshoek links/rechts	47 / 2 °
Zaagblad	216 x 30 mm
Opgenomen vermogen S1 100%	1350 W
Opgenomen vermogen S6 20%	1700 W
Nullasttoerental	2500 - 5500 /min
Toerental bij belasting	5500 /min
Zaagsnelheid	28 - 62 m/s
Gewicht	13.5 kg
Kabellengte	2 m

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	97 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	104 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Gereedschap voor het wisselen van zaagblad
 Kabelopwikkeling
 Spaanopvangzak
 Hardmetalen zaagblad (60-tands)
 2 geïntegreerde tafelverbredingen
 Afkortgeleider
 Materiaalklem