

Tegel-diamantboorkroon "Dry", 40 mm, M14 (628310000)

Art. nr. 628310000

EAN 4007430229960



Afbeelding plaatsvervangend

- M14-schroefdraad voor het gebruik op haakse slijpers
- Lange levensduur en snelle voortgang door onder vacuüm hardgesoldeerde diamanten
- Eenvoudig verwijderen van de boorkern door de uitsparingen aan de zijkant
- Geen extra koeling nodig. Bij Ø 6 - 14 mm is voor een betere koeling bovendien een paraffine-emulsie geïntegreerd. Bij opeenvolgende boorgaten wordt aangeraden om de kroon na iedere boorgat kort met water te koelen!
- Als nuttige lengte wordt de dikte van de tegel/gres/granietplaat aanbevolen. Normaal gesproken max. 2 cm. Granietplaten/werkbladen kunnen tot 5 cm geboord worden (geldt voor diamantboorkronen vanaf Ø 20 mm). In dit geval moet de kroon vaker uit het boorgat worden getrokken, zodat hij even afkoelt!
- Belangrijk: Bij gelegd materiaal niet in de ondergrond boren!
- Maximale werksnelheid: 80 m/s

Technische waarden

Parameters

Diameter	40 mm
Totale lengte	91 mm
Verkoopenheid	1