

HM 3 (628799000)

Art. nr. 628799000

EAN 4007430310200



Afbeelding plaatsvervangend

- Automatische besturing: inschakelen van de pomp bij wateronttrekking en uitschakelen bij het bereiken van de maximumdruk
- Droogloopbeveiliging: automatische uitschakeling bij ontbrekend transportmedium (ondichte zuigleiding, opdrogen van de watervoorraad)
- LED-display voor de controle van de bedrijfstoestand
- Membraan en veer om het effect van drukstoten op te heffen
- Veiligheidsventiel om waterlekage bij beschadiging van het membraan te voorkomen
- Snelle en eenvoudige montage
- Ideaal voor het ombouwen van een tuinpomp tot een huiswaterautomaat
- Ook geschikt voor dieptebron-/dompeldrukpompen
- Inschakeldruk: ca. 1,5 bar
- Stroomspanning: 115 V / 230 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Beschermingsklasse: IP 65
- Max. stroomsterkte: 16(8) A-1,5 kW
- Max. werkdruk: 10 bar
- Max. bedrijfstemperatuur: 0° tot 60°C
- Aansluiting:
 - Drukaansluiting 1"-USD
 - Apparaataansluiting 1"-USD
 - Adapter messing 1"-ISD x 1"-USD