

## MKS 18 LTX 58 FS Set (691114000) Accu-cirkelzaag voor metaal 18V x ; Lader ; metaBOX 340; met geleiderail FS 160

Art. nr. 691114000

EAN 4061792156203



Afbeelding plaatsvervangend



- Sterke accu-metaalcirkelzaag met spaanderopvangbak voor het koud zagen van metalen. Compatibel met geleiderails.
- Snel en precies snijden van buizen, profielen, kanalen, metalen roosters en platen. Vonk- en braamvrij.
- Met spaanderopvangbak voor een schone werkomgeving
- Robuuste zaag met beschermkap van aluminium persgietwerk en bodemplaat van roestvrij staal
- Gering gewicht en compact ergonomisch design
- Kijkvenster in de beschermkap voor nauwkeurige snijgeleiding
- Trap- en gereedschapsloze snijdiepteinstelling volgens mm- en inch-schaal
- Comfortabele zaagbladwissel door asvergrendeling
- Uitlooprem voor maximale veiligheid door snelle zaagbladstop (< 1 sec)
- Nauwkeurige rechte sneden van metalen roosters, stalen en profielplaten door geleiderail (toebehoren)
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

## Technische waarden

### Parameters

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Accuspanning             | 18 V        |
| Zaagdiepte instelbaar    | 0 - 58 mm   |
| Max. zaagdiepte bij 90°  | 58 mm       |
| Zaagblad-Ø x boorgat     | 165 x 20 mm |
| Max. zaagsnelheid        | 31 m/s      |
| Gewicht zonder accu-pack | 2.8 kg      |
| Gewicht met accu-pack    | 3.7 kg      |

### Trilling

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Zagen spaanplaat  | 2.5 m/s² |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s² |

### Geluidsemissie

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau            | 97 dB(A)  |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 108 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)   |

## Leveringsomvang

Geleiderailadapter  
 metaBOX 340  
 Zonder accu-pack, zonder lader  
 Hardmetalen cirkelzaagblad voor metaal (40 tanden)  
 Parallelgeleider  
 Inbussleutel  
 Geleiderail FS 160 (160 cm)