

**DSE 280 Intec (600317500) Ponceuse triangulaire
Coffret**

Référence 600317500
EAN 4007430151360



Photo semblable

- Pour le ponçage efficace des coins et des bords
- Patin rotatif breveté pour une utilisation maximale des coins du papier abrasif
- Roulements à billes protégés contre la poussière pour une longévité élevée de la machine
- Garniture oscillante robuste et logement de patin en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une longévité élevée
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses d'oscillation adaptées aux matériaux
- Molette pour la présélection de la vitesse d'oscillation
- Changement facile de feuille abrasive grâce au système de fixation auto-agrippante
- Cassette de collecte des poussières avec filtre pour travailler sans raccorder d'aspirateur
- Maniement confortable grâce à la forme fine de la poignée
- Carter aplati permettant le ponçage de surfaces difficiles d'accès
- Possibilité de raccorder un aspirateur tous usages avec l'adaptateur (accessoire)

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Plateau abrasif, dimension de coin à coin	93 mm
Puissance absorbée nominale	280 W
Vitesse d'oscillation en marche à vide	14000 - 22000 /min
Cercle d'oscillation	1.8 mm
Poids sans câble	1.3 kg
Longueur de câble	2.6 m

Vibration

Poncer des surfaces	5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	81 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	92 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Plateau abrasif à lamelles
Clé mâle à six pans
Coffret