

WEBA 20-125 Quick BL (600642000) Smerigliatrice angolare

Scatola di cartone

N. ordine 600642000

EAN 4061792207202



Immagine rappresentativa



- Pratica smerigliatrice angolare da 2000 watt per l'impiego industriale: con motore senza spazzole per la massima produttività e per una durata di servizio finora mai raggiunta
- Efficientissimo motore Brushless Marathon che non necessita di manutenzione: raffreddamento brevettato e innovativa protezione anti-polvere per una durata di servizio tripla rispetto ai motori con spazzole
- Elettronica Tacho-Constamatic (TC): avanzamento del lavoro estremamente rapido grazie all'alto n. giri, anche sotto carico
- Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT)
- Il miglior sistema anti-vibrazione: Autobalancer integrato, per il 50% in meno di vibrazioni mano-braccio, maggiore longevità della macchina e durata delle mole raddoppiata
- Migliore rapporto tra potenza e circonferenza dell'impugnatura sul mercato per un lavoro non affaticante
- Massima protezione per l'operatore grazie a freno di arresto, anti-contraccolpo, protezione contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antirivantiamento
- Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
- Manutenzione particolarmente semplice grazie allo sportello del cavo
- Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore dalle particelle grossolane

Dati tecnici**Dati tecnici**

Ø mola	125 mm
Potenza nominale assorbita	2000 W
Potenza resa	1600 W
N. giri max. a vuoto	11000 /min
Coppia	3.5 Nm
Filettatura albero	M 14
Peso senza cavo di alimentazione	2.6 kg
Lunghezza cavo	4 m

Vibrazione

Levigatura superfici	4.69 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Lucidatura	2.18 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	86 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	97 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Ghiera di serraggio M-Quick
Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)
Filtro antipolvere
Carter di protezione
Carter di protezione per troncare a clip
Flangia di appoggio