

KS 55 FS (600955180) Sega circolare

Scatola di cartone

N. ordine 600955180

EAN 4007430263476



Immagine rappresentativa



- Sega circolare robusta, applicabile direttamente sui binari di guida Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti o di altri produttori
- Leggera piastra base in alluminio
- Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
- Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
- Posizione 0° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
- Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
- Micro-regolazione della macchina senza necessità di utensili per l'impiego sul binario di guida

Dati tecnici**Dati tecnici**

Potenza nominale assorbita	1200 W
Potenza resa	670 W
Profondità max. di taglio a 90°	55 mm
Profondità max. di taglio a 45°	39 mm
Profondità di taglio massima con binario di guida	50 mm
Ø lama x foro	160 x 20 mm
Ambito d'inclinazione da/a	0 / + 47 °
N. giri max. a vuoto	5600 /min
N. giri a carico nominale	4400 /min
Max. velocità di taglio	47 m/s
Coppia	5 Nm
Peso senza cavo di alimentazione	4 kg
Lunghezza cavo	4 m

Vibrazione

Segatura truciolato	3.4 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	93 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	104 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Chiave esagonale
Lama circolare riportata in metallo duro (18 denti)
Guida per tagli paralleli
Raccordo di aspirazione