

**LF 850 S (601049520) Fresa sverniciatrice  
metaBOX 145**

N. ordine 601049520

EAN 4061792258037



Immagine rappresentativa

- L'originale Metabo: la soluzione dei problemi del restauro. Fino al 70% di tempo risparmiato rispetto alle tecniche di lavoro convenzionali.
- Per l'eliminazione, nel rispetto dell'ambiente, di vernici e smalti da superfici piane in legno, quali scale, porte e finestre
- Adatta alla lavorazione di legno non trattato
- Ideale per la lavorazione di battute grazie alle lame laterali
- Regolazione in continuo della profondità di fresatura
- Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
- Lame rivoltabili in metallo duro utilizzabili sui quattro lati, per un'elevata longevità
- Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

**Dati tecnici****Dati tecnici**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Coppia                           | 2 Nm       |
| Raggio di rotazione tagliente    | 80 mm      |
| Profondità max. di battuta       | illimitata |
| Altezza fresatura laterale       | 28 mm      |
| Profondità di fresatura assiale  | 0 - 0.3 mm |
| Profondità di fresatura radiale  | 0.15 mm    |
| Potenza nominale assorbita       | 850 W      |
| Potenza resa                     | 470 W      |
| N. giri max. a vuoto             | 11500 /min |
| N. giri a carico nominale        | 7500 /min  |
| Peso senza cavo di alimentazione | 2.5 kg     |
| Lunghezza cavo                   | 4 m        |

**Vibrazione**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Piallatura legno tenero      | 4.4 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emissione acustica**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica   | 95 dB(A)  |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 105 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 5 dB(A)   |

**Dotazione**

Chiave combinata  
metaBOX 145  
4 lame rivoltabili in metallo duro  
Raccordo di aspirazione  
Chiavetta a T con manico