

ST 18 LT 130 BL (601054850) Seghetto alternativo a batteria 18V; Scatola di cartone

N. ordine 601054850

EAN 4061792258976



Immagine rappresentativa



- Il versatile e maneggevole seghetto alternativo a batteria per ristrutturazione di interni e montaggio: grazie al motore Brushless consente tagli rapidi e precisi
- La migliore ergonomia in tutte le posizioni di lavoro e superficie Softgrip per una maneggevolezza perfetta e una conduzione sicura della sega
- Potente motore Brushless per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza
- Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi, con espulsione automatica
- Efficiente funzione di soffiaggio trucioli per garantire una visuale libera sulla linea di taglio
- Luce di lavoro a LED integrata, disattivabile in caso di tagli dal basso, per non accecare l'operatore
- Protezione antirivviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
- Possibilità di aspirazione collegando un aspiratore universale
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici**Dati tecnici**

Tipo di batteria	LiHD
Tensione batteria	18 V
Profondità di taglio legno	130 mm
Profondità di taglio metalli non ferrosi	35 mm
Profondità di taglio lamiera d'acciaio	10 mm
Ambito d'inclinazione da/a	- 45 / + 45 °
Livelli di movimento pendolare	4
Numero di corse a vuoto	1000 - 3500 /min
Corsa lama	22 mm
Peso senza batteria	1.5 kg
Peso con batteria	2 kg

Vibrazione

Segatura legno	8.7 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Segatura metallo	11.3 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	90 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	98 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	5 dB(A)

Dotazione

Piastrine antisceggiatura
2 lame per seghetti alternativi
Chiave esagonale
senza batteria, senza caricabatteria
Attacco di aspirazione
Vetro di protezione
Piastra di protezione in plastica