# KS 85 FS (601085180) Sega circolare

**Scatola di cartone**

N. ordine 601085180
EAN 4061792185739

Immagine rappresentativa

- Sega circolare robusta, applicabile direttamente sui binari di guida Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti o di altri produttori
- Troncature rapide e precise grazie a un semplice collegamento a una guida di troncatura Metabo KFS (accessorio)
- Leggera piastra base in alluminio
- Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
- Guida in alluminio per tagli paralleli precisi grazie alla doppia guida, facilita tagli per accorciare
- Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
- Posizione 0° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
- Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
- Bocchettone di espulsione segatura girevole e bloccabile individualmente per qualsiasi posizione di lavoro
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
- Binario di guida disponibile come accessorio

## Dati tecnici

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Potenza nominale assorbita | 2000 W |
| Potenza resa | 1100 W |
| Profondità max. di taglio a 90° | 85 mm |
| Profondità max. di taglio a 45° | 65 mm |
| Profondità di taglio massima con binario di guida | 80 mm |
| Ø lama x foro | 235 x 30 mm |
| Ambito d'inclinazione da/a | 0 / + 48 ° |
| N. giri max. a vuoto | 4500 /min |
| N. giri a carico nominale | 3800 /min |
| Max. velocità di taglio | 55 m/s |
| Peso senza cavo di alimentazione | 8.4 kg |
| Lunghezza cavo | 4 m |

### Emissione acustica

| | |
|---|---|
| Livello di pressione acustica | 95 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 106 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

## Dotazione

Lama circolare riportata in metallo duro (24 denti)

Guida parallela in alluminio

Chiave esagonale