

## KT 66 BL (601166180) Sega circolare ad affondamento

Scatola di cartone

N. ordine 601166180

EAN 4061792235533



Immagine rappresentativa



- Sega circolare ad affondamento con motore Brushless per immersioni potenti e tagli precisi fino a 66 mm (!) di profondità
- Sede regolabile e senza gioco sui binari di guida di Metabo e di altri produttori per risultati di taglio esatti
- Impiego versatile grazie al n. giri variabile per diversi materiali
- Doppio indicatore per la regolazione esatta della profondità di taglio con e senza binario di guida
- Con funzione sottosquadro per passaggi precisissimi, posizione 0° e 45° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
- Cambio della lama rapido e semplice tramite la leva per la posizione di immersione scattante in posizione e il blocca-albero
- Possibilità di segare a filo di una parete
- Finestra di controllo nel carter di protezione per una conduzione esatta del taglio
- Il freno di arresto blocca la lama rapidamente ed in questo modo aumenta la sicurezza
- Taglio con un ridotto sviluppo di polvere grazie al sacchetto raccogli-polvere di grande volume o tramite il collegamento a un aspiratore
- Bocchettone di espulsione segatura girevole e bloccabile individualmente per qualsiasi posizione di lavoro
- Pratica guida per tagli paralleli disponibile quale accessorio (n. d'ordine 628029000)

**Dati tecnici****Dati tecnici**

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Potenza nominale assorbita                        | 1200 W           |
| Profondità max. di taglio a 90°                   | 66 mm            |
| Profondità max. di taglio a 45°                   | 43 mm            |
| Profondità di taglio massima con binario di guida | 61 mm            |
| Ø lama x foro                                     | 165 x 20 mm      |
| Ambito d'inclinazione da/a                        | - 1 / + 46 °     |
| N. giri max. a vuoto                              | 2250 - 5000 /min |
| Peso senza cavo di alimentazione                  | 4.9 kg           |
| Lunghezza cavo                                    | 4 m              |

**Vibrazione**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Segatura truciolato          | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emissione acustica**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica   | 94 dB(A)  |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 102 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)   |

**Dotazione**

Lama "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5°

Sacchetto raccogli-polvere

Chiave esagonale