

KT 66 BL (601166520) Sega circolare ad affondamento metaBOX 340

N. ordine 601166520

EAN 4061792236790



Immagine rappresentativa



- Sega circolare ad affondamento con motore Brushless per immersioni potenti e tagli precisi fino a 66 mm (!) di profondità
- Sede regolabile e senza gioco sui binari di guida di Metabo e di altri produttori per risultati di taglio esatti
- Impiego versatile grazie al n. giri variabile per diversi materiali
- Doppio indicatore per la regolazione esatta della profondità di taglio con e senza binario di guida
- Con funzione sottosquadro per passaggi precisissimi, posizione 0° e 45° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
- Cambio della lama rapido e semplice tramite la leva per la posizione di immersione scattante in posizione e il blocca-albero
- Possibilità di segare a filo di una parete
- Finestra di controllo nel carter di protezione per una conduzione esatta del taglio
- Il freno di arresto blocca la lama rapidamente ed in questo modo aumenta la sicurezza
- Taglio con un ridotto sviluppo di polvere grazie al sacchetto raccogli-polvere di grande volume o tramite il collegamento a un aspiratore
- Bocchettone di espulsione segatura girevole e bloccabile individualmente per qualsiasi posizione di lavoro
- Pratica guida per tagli paralleli disponibile quale accessorio (n. d'ordine 628029000)

Dati tecnici

Dati tecnici

| | |
|---|------------------|
| Potenza nominale assorbita | 1200 W |
| Profondità max. di taglio a 90° | 66 mm |
| Profondità max. di taglio a 45° | 43 mm |
| Profondità di taglio massima con binario di guida | 61 mm |
| Ø lama x foro | 165 x 20 mm |
| Ambito d'inclinazione da/a | - 1 / + 46 ° |
| N. giri max. a vuoto | 2250 - 5000 /min |
| Peso senza cavo di alimentazione | 4.9 kg |
| Lunghezza cavo | 4 m |

Vibrazione

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Segatura truciolato | 2.5 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |

Emissione acustica

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica | 94 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 102 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

Dotazione

metaBOX 340

Lama "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5°

Sacchetto raccogli-polvere

Chiave esagonale