

STA 18 LTX 150 BL (601502850) Scie sauteuse sans fil 18V; carton

Référence 601502850

EAN 4061792234017



Photo semblable



- Le concentré de puissance pour les travaux difficiles : scie sauteuse sans fil avec capacité de coupe maximale grâce au moteur Brushless puissant et aux vitesses constantes sous charge
- Ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail et surface Softgrip pour un maniement optimal et un guidage sûr de la scie
- Moteur Brushless puissant pour une avance rapide et une efficacité maximale
- Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
- Guidage de lame abaissé pour des coupes précises
- Fonction de soufflage des sciures efficace pour une vue dégagée sur la zone à découper
- Lampe de travail à LED intégrée, désactivable pour les coupes par en dessous pour éviter l'éblouissement
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
- Longévité élevée grâce à la structure optimale du moteur et du réducteur ainsi qu'au carter de réducteur robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Possibilité de raccorder un aspirateur tous usages
- Scier sans faire d'éclats et sans abîmer les surfaces grâce à la plaque anti-rayures et au pare-éclats
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiHD
tension batterie	18 V
Profondeur de coupe dans le bois	150 mm
Profondeur de coupe dans les métaux non ferreux	35 mm
Profondeur de coupe dans la tôle d'acier	10 mm
Plage d'inclinaison de/à	- 45 / + 45 °
Niveaux de la fonction pendulaire	4
Vitesse en marche à vide	1000 - 3500 /min
Course de la lame de scie	26 mm
Poids sans batterie	1.9 kg
Poids avec batterie	2.5 kg

Vibration

Sciage du bois	6.1 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Sciage du métal	5.8 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	88 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	99 dB(A)
Incertitude de mesure K	5 dB(A)

Équipement standard

Pare-éclats
 3 lames de scies sauteuses
 Clé mâle à six pans
 Tubulure d'aspiration
 Capot transparent
 Plaque anti-rayures plastique