

DSSW 1690-3/4" (601550000) Avvitatore a massa battente ad aria compressa
Scatola di cartone

N. ordine 601550000
EAN 4007430244994



Immagine rappresentativa

- Di impiego universale per avvitare i bulloni delle ruote di autovetture e mezzi pesanti, per operazioni di montaggio e riparazione
- Maneggevole e leggera per raggiungere facilmente anche i punti meno accessibili
- Impugnatura ergonomica, isolata dal freddo, antiscivolo e priva di vibrazioni, per un lavoro confortevole
- Commutazione ergonomica tra rotazione destrorsa e sinistrorsa, con un comodo comando a una sola mano
- Lo scarico ottimale dell'aria attraverso l'impugnatura impedisce la formazione di vortici di polvere nell'area di lavoro
- Coppia di serraggio impostabile a 3 livelli per diversi tipi di avvitatura
- Meccanismo battente a doppio martello di elevata longevità

Dati tecnici**Dati tecnici**

| | |
|-----------------------------|----------|
| Pressione di lavoro | 6.2 bar |
| Consumo d'aria | 10.5 l/s |
| Attacco quadro | 3/4" |
| Coppia max. | 1100 Nm |
| Coppia di allentamento max. | 1690 Nm |
| Peso | 3.5 kg |

Vibrazione

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Avvitatura a percussione | 19.7 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 2.44 m/s ² |

Emissione acustica

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica | 103 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 114 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

Dotazione

Boccola tubo flessibile 10 mm e fascetta stringitubo sec. ISO 11148

Flaconcino d'olio

Raccordo filettato EURO 3/8"

Raccordo filettato ARO/Orion 3/8"

Raccordo filettato ISO 3/8"