

KH 18 LTX 24 (601712510) Marteau combiné sans fil **18V 2x4Ah LiPOWER; Chargeur ASC 55; metaBOX 165 L**

Référence 601712510

EAN 4061792218260



Photo semblable



- Marteau sans fil avec logement SDS plus pour le perçage à percussion et le burinage efficaces - à tout moment et partout
- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage mécanique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour un travail en toute sécurité
- Avec point de fixation pour sangles de sécurité pour outils pour travailler en hauteur
- Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
- Perçage sans poussière avec le système d'aspiration de la poussière externe ESA plus (accessoire)
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiPOWER
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 4 Ah
Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	2.1 J
Cadence de frappe max.	5200 /min
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	24 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	68 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	30 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1400 /min
Porte-outil	SDS-plus
Poids sans batterie	2.6 kg

Vibration

Perçage à percussion dans le béton	11.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Burinage	7.8 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	91 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	98 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 165 L
 Poignée supplémentaire
 Butée de profondeur de perçage
 2 batteries LiPOWER (18 V/4,0 Ah)