

KH 18 LTX BL 24 Q (601714850) Marteau sans fil 18V; carton; avec mandrin de rechange rapide Quick de Metabo

Référence 601714850
EAN 4061792218543



Photo semblable



- Marteau sans fil extrêmement léger et maniable avec raccord d'aspiration intégré
- Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
- Perçage sans poussière avec le système d'aspiration de la poussière compact ISA 24 (accessoire)
- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Système Metabo Quick : changement rapide entre le mandrin marteau SDS-plus et le mandrin à serrage rapide pour de nombreux travaux
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
- Double sécurité en cas de blocage du foret : pas de retour de couple grâce au débrayage mécanique et à l'arrêt ultra-rapide commandé par capteur
- Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

tension batterie	18 V
Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	2.2 J
Cadence de frappe max.	4750 /min
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	24 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	82 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	30 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1280 /min
Porte-outil	SDS-plus
Poids sans batterie	3 kg

Vibration

Perçage à percussion dans le béton	13.4 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Burinage	9.1 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	90 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	101 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Butée de profondeur de perçage
sans batterie, ni chargeur
Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus
Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique
Poignée caoutchoutée supplémentaire