

HS 18 LTX BL 65 (601723850) Tagliasiepi a batteria 18V; Scatola di cartone

N. ordine 601723850

EAN 4061792228443



Immagine rappresentativa



- Potente tagliasiepi a batteria senza carboncini con impugnatura girevole per dei comodi lavori di spuntatura e potatura
- Potente motore Brushless per la massima prestazione di taglio e per una lunga autonomia della batteria
- Preciso sistema di taglio doppio ad alta efficienza grazie all'affilatura a diamante dei denti su entrambi i lati
- Impugnatura girevole con 5 posizioni per una conduzione flessibile e sicura del tagliasiepi
- Comodo comando a due mani grazie al pulsante interruttore lungo e all'interruttore all'interno dell'impugnatura ad arco
- Lavoro sicuro grazie all'equilibrio perfetto, all'impugnatura Softgrip, alla protezione anti-contatto sulle lame e all'arresto rapido (in 0,2 secondi)
- Metabo VibraTech (MVT): assorbimento delle vibrazioni integrato per lavorare in modo sicuro in funzionamento continuo
- Pannello di comando centrale: interruttore di sicurezza ON/OFF con funzione standby e spie di controllo LED
- Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: protegge le lame e gli ingranaggi in caso di bloccaggio provocato da corpi estranei
- Robusto durante l'uso grazie alla testata ingranaggi in magnesio e alla posizione protetta delle batterie
- La protezione antiurto protegge l'utilizzatore e gli ingranaggi dai contraccolpi durante il lavoro nelle vicinanze delle pareti e del suolo
- Si conserva sulla parete mediante un pratico occhiello di aggancio, senza essere ingombrante
- Ecologico e silenzioso grazie al funzionamento a batteria, quindi impiegabile anche in aree sensibili ai rumori
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici**Dati tecnici**

Tensione batteria	18 V
Lunghezza lame	65 cm
Lunghezza di taglio	60 cm
Spessore di taglio max.	21 mm
Numero di tagli a vuoto	3400 /min
Peso senza batteria	4.2 kg
Peso con batteria	4.6 kg

Vibrazione

Funzionamento a vuoto	4.1 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	72 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	92 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Fodero di protezione della lama
senza batteria, senza caricabatteria