

TPF 18 LTX 2200 (601729850) Pompe immergée et citerne à eau de pluie sans fil 18V; carton

Référence 601729850

EAN 4061792229532



Photo semblable



- Pompe sans fil flexible avec 2 fonctions : toujours prête à l'emploi et utilisable partout comme pompe immergée ou pour citerne d'eau de pluie
- Pour l'irrigation écologique du jardin avec de l'eau de pluie ou pour pomper de l'eau claire dans des réservoirs, des bassins ou des caves inondées
- Transformation rapide de la pompe de citerne à eau de pluie à la pompe pour eau claire par le retrait sans outil du pied de la pompe
- Aspiration plate jusqu'à un niveau d'eau résiduel de 1-2 mm
- Boîtier à batterie externe pour protéger la batterie contre l'humidité, facile à fixer au mur ou au réservoir
- Utilisation et contrôle faciles de la pompe grâce au panneau de commande clair sur le boîtier à batterie
- Fonction de minuterie avec trois durées à partir du démarrage, parfaite pour l'utilisation d'arroseurs automatiques
- Dosage flexible de la pression et du débit grâce aux niveaux de puissance et à la vanne de régulation
- Convient à de nombreux réservoirs grâce à sa forme étroite (Ø 142 mm) et au long câble vers le boîtier à batterie
- Metabo Pump Protection : protection automatique contre la marche à sec avec affichage LED pour la protection de la pompe et une sécurité élevée pour l'utilisateur
- Durable grâce au double système d'étanchéité et à la protection contre la surcharge du moteur
- Le filtre lavable protège la pompe contre les impuretés
- Carter robuste en plastique antichoc avec enroulement de câble intégré et poignée de transport
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Type de batterie	LiPOWER / LiHD
tension batterie	18 V
Débit max.	2200 l/h
Hauteur de refoulement max.	22 m
Pression max.	2.2 bar
Profondeur d'immersion max.	2 m
Raccord de refoulement	filet extérieur 1"
Type de protection IP	IP X8
Indice de protection IP du boîtier à batterie	IP X4
Longueur de câble du boîtier à batterie	3 m
Dimensions	142 x 142 x 226 mm
Poids sans batterie	2.1 kg
Poids avec batterie	2.5 kg

Équipement standard

Pièce de raccordement pour robinet

Guide du flexible

Crochet de fixation

Adaptateur multifonctions

sans batterie, ni chargeur

Flexible de 1/2" (1,5 m) avec raccords rapides

Vanne de régulation / d'arrêt