

KFMV 17-15 F (601770500) Affleureuse à métaux metaBOX 185 XL

Référence 601770500

EAN 4061792261815



Photo semblable



- Affleureuse à métaux pour hauteurs de chanfrein jusqu'à 15 mm pour la préparation des cordons de soudure
- Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travail
- Réglage précis de l'angle de chanfrein directement via les plaques de guidage
- Tête de fraisage universelle avec trois plaquettes amovibles en carbure pour tous les angles de chanfrein de 0 - 90°
- Butée-guide pour un résultat homogène et une qualité élevée de la surface lors du traitement de bords droits
- Travail contrôlé grâce aux grandes plaques de guidage
- Cylindre de butée pour le guidage sur des tuyaux pour une préparation facile des cordons de soudure
- Anse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier
- Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Design fin pour une prise en main parfaite
- Protection de l'utilisateur par les tôles latérales déflectrices pour les copeaux
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Vitesse de rotation à vide	6200 - 12000 /min
Puissance absorbée nominale	1700 W
Puissance utile	880 W
Type d'arêtes	Chanfrein
Angles de chanfrein	0 - 90 °
Largeur de chanfrein max. 45°	21 mm
Hauteur de chanfrein max. 45°	15 mm
Gradation du réglage de la profondeur de fraisage	0.1 mm
Plus petit Ø extérieur pour les arrondis	100 mm
Poids sans câble	6.3 kg
Longueur de câble	3.9 m

Vibration

Vibration	5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	99 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	107 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Tournevis taille 4 avec poignée en T
 Clé à fourche taille 10
 Poignée en arceau
 3 plaquettes amovibles en carbure Universal
 metaBOX 185 XL
 Cylindre de butée
 Tournevis pour vis Torx 15