

KFMV 17-15 F (601770500) Smussatrice per metallo metaBOX 185 XL

N. ordine 601770500

EAN 4061792261815



Immagine rappresentativa



- Smussatrice per metallo per smussi con altezza max. di 15 mm per preparare cordoni di saldatura
- One-Touch-Controller: regolazione della profondità di fresatura, senza attrezzi, brevettata, in incrementi di 0,1 mm; punti a scatto per rapidi tempi di impostazione, per impedire spostamenti involontari della profondità di fresatura durante il lavoro
- Regolazione precisa dell'angolo dello smusso agendo direttamente sulle piastre di guida
- Testa fresante universale con tre placchette rivoltabili in metallo duro per smussi con qualsiasi angolo da 0 a 90°
- Guida laterale per un risultato uniforme e superficie di elevata qualità nella lavorazione dei bordi diritti
- Lavoro controllato grazie a piastre di guida di ampia superficie
- Rullo di battuta per la guida sui tubi per facilitare la preparazione dei cordoni di saldatura
- Impugnatura a staffa regolabile senza attrezzi per una guida sicura e regolare
- Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un'elevata longevità
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella: per lavorare con velocità che rimangono costanti anche sotto carico e adeguate ai materiali
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
- Design slanciato per una maneggevolezza ottimale
- Protezione dell'operatore tramite lamiera laterali per deviare i trucioli
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

Dati tecnici**Dati tecnici**

N. giri max. a vuoto	6200 - 12000 /min
Potenza nominale assorbita	1700 W
Potenza resa	880 W
Tipo di bordi	Smusso
Angolo di smusso	0 - 90 °
Max. larghezza smusso 45°	21 mm
Altezza smusso 45° max	15 mm
Gradazione regolazione profondità di fresatura	0.1 mm
Ø min. esterno stondatura	100 mm
Peso senza cavo di alimentazione	6.3 kg
Lunghezza cavo	3.9 m

Vibrazione

Vibrazione	5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	99 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	107 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Giravite AC 4 con impugnatura a T
Chiave a forcilla SW 10
Impugnatura ad arco
metaBOX 185 XL
3 placchette rivoltabili in metallo duro universali
Rullo di battuta
Giravite per viti Torx 15