

GB 18 LTX BL Q I (602362850) Maschiatrice a batteria 18V; Scatola di cartone

N. ordine 602362850

EAN 4061792188198



Immagine rappresentativa



- Trapano-avvitatore potente e valido per gli interventi più impegnativi con funzione brevettata di maschiatura unica nel suo genere
- Veloce e continuativa maschiatura e pulizia di filetti, grazie all'automatica inversione del senso di rotazione
- Mandrino maschiatore a cambio rapido per maschi quadri e punte cilindriche
- Elevata longevità e lunga durata dei maschiatori grazie all'intelligente sistema di monitoraggio della coppia torcente
- Sistema Metabo Quick: cambio rapido di mandrino, portainseriti, rinvio ad angolo e molto altro per un lavoro flessibile
- Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza ed autonomia per forare e avvitare
- Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
- Precision Stop: frizione a coppia elettronica di maggiore precisione, per lavorare con esattezza e accuratezza
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Disattivazione elettronica di sicurezza: riduce i contraccolpi al bloccarsi della punta – per un'elevata protezione per l'operatore
- Con pratico gancio da cintura e supporto per inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Coppia max. (avvit. morbido)	65 Nm
Coppia con Impuls	65 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	130 Nm
Coppia regolabile	1 - 20 Nm
Diametro filettatura max.	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	68 mm
N°. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Diametro del collare	13 mm
Peso senza batteria	1.8 kg
Peso con batteria	2.2 kg

Vibrazione

Foratura metallo	2.2 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	76 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	87 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Gancio da cintura e alloggiamento inserti
Mandrino maschiatore a cambio rapido M4-M6
Mandrino maschiatore a cambio rapido M8-M12
Impugnatura supplementare