

SSW 18 LTX 300 BL (602395800) Visseuse à chocs sans fil 18V 2x4Ah LiHD; Chargeur ASC 55; metaBOX 145

Référence 602395800
EAN 4007430333292



Photo semblable



- Visseuse à chocs sans fil compacte et polyvalente avec carré mâle 1/2" et 300 Nm
- Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
- Le système Automatic Power Shift (APS) aide à travailler avec des vis autoforeuses : réduction automatique du couple de rotation après le perçage pour éviter de forcer les vis
- Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé
- Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
- Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
- Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiHD
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 4 Ah
Taille de vis max.	M18
Vitesse de rotation à vide max.	0 - 2650 /min
Cadence de frappe max.	3750 /min
Couple de rotation max.	300 Nm
Couple de desserrage max.	480 Nm
Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation	12
Porte-outil	Carré mâle 1/2" (12,70 mm)
Poids sans batterie	1.1 kg
Poids avec batterie	1.7 kg

Vibration

Vissage à percussion	7 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	95 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	106 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

metaBOX 145
 Crochet de ceinture
 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah)
 Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"