

## SSW 18 LTX 1450 BL (602401840) Avvitatore a massa battente a batteria 18V; metaBOX 145 L

N. ordine 602401840  
EAN 4061792202092



Immagine rappresentativa



- Avvitatore a massa battente a batteria estremamente preformante, con quadro esterno 1/2" e 1450 Nm
- Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza in ogni applicazione
- Allentamento in modalità APS (Automatic Power Shift): previene la caduta della vite/del dado grazie alla riduzione automatica del numero di giri dopo l'allentamento
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Molto performante per avvitature gravose
- Per lavorare senza contraccolpi con una coppia molto elevata
- Dodici livelli di n°. giri /coppia per un'ampia gamma di applicazioni
- Luce di lavoro integrata per l'illuminazione della zona di lavoro
- Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è abbinabile a numerose batterie da 18 V e ai caricabatteria delle marche CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dati tecnici****Dati tecnici**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tensione batteria           | 18 V                           |
| Dimensione vite max.        | M30                            |
| N°. giri a vuoto max.       | 0 - 1500 /min                  |
| Numero max. di percussioni  | 2250 /min                      |
| Coppia max.                 | 1450 Nm                        |
| Coppia di allentamento max. | 1900 Nm                        |
| Livelli di n°. giri /coppia | 12                             |
| Attacco dell'utensile       | Quadro esterno 1/2" (12,70 mm) |
| Peso senza batteria         | 2.9 kg                         |

**Vibrazione**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Avvitatura a percussione     | 16 m/s <sup>2</sup>  |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emissione acustica**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica   | 96 dB(A)  |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 107 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 5 dB(A)   |

**Dotazione**

metaBOX 145 L

senza batteria, senza caricabatteria