

SSW 18 LTX 800 BL (602403660) Akku-Schlagschrauber
18V 2x5.5Ah LiHD; Ladegerät ASC 145; metaBOX 145 L

Bestell-Nr. 602403660

EAN 4061792228719



Abbildung stellvertretend



- Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 800 Nm
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen
- Verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag
- Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
- Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
- Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
- Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte**Kennwerte**

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Art des Akkupacks | LiHD |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2 x 5.5 Ah |
| Max. Schraubengröße | M24 |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 0 - 2575 /min |
| Max. Schlagzahl | 3300 /min |
| Max. Drehmoment | 800 Nm |
| Max. Lösemoment | 1200 Nm |
| Drehzahl-/Drehmoment-Stufen | 12 |
| Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm) |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.95 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 2.9 kg |

Vibration

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Schlagschrauben | 10.7 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |

Geräuschemission

| | |
|--------------------|---------|
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
|--------------------|---------|

Lieferumfang

Gürtelhaken
metaBOX 145 L
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)
Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED"