

SSW 18 LTX 800 BL (602403840) Akku-Schlagschrauber 18V; metaBOX 145 L

Bestell-Nr. 602403840 EAN 4061792228726



Abbildung stellvertretend







- Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 800 Nm
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen
- Verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag
- Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
- Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
- Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
- Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



| Technische Werte | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Kennwerte | |
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Schraubengröße | M24 |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 0 - 2575 /min |
| Max. Schlagzahl | 3300 /min |
| Max. Drehmoment | 800 Nm |
| Max. Lösemoment | 1200 Nm |
| Drehzahl-/Drehmoment-Stufen | 12 |
| Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm) |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.95 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 2.6 kg |
| Vibration | |
| Schlagschrauben | 10.7 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |
| Geräuschemission | |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |

Lieferumfang

Gürtelhaken

metaBOX 145 L

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

www.metabo.com 2/2