

## **SB 18 LTX-3 BL Q I Metal (603182660) Perceuse à percussion sans fil** **18V 2x5.5Ah LiHD; Chargeur ASC 145; metaBOX 145 L**

Référence 603182660

EAN 4061792212138



Photo semblable



- La spécialiste du métal : perceuse à percussion Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale et un mandrin autoserrant
- Mandrin extrêmement puissant avec fonction de resserrage contre le glissement de l'outil et pour une rotation parfaite
- 3e vitesse avec vitesse de rotation élevée (max. 4 000 trs/min.) pour un champ d'applications plus large et un perçage encore plus rapide spécialement dans le métal
- Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie
- Système Metabo Quick : changement rapide du mandrin, du porte-embout, de l'adaptateur coudé, etc. pour un travail flexible dans des conditions difficiles
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
- Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Type de batterie                 | LiHD                               |
| tension batterie                 | 18 V                               |
| Capacité de la batterie          | 2 x 5.5 Ah                         |
| Couple de rotation max. tendre   | 65 Nm                              |
| Couple de rotation max. dur      | 130 Nm                             |
| Couple de rotation réglable      | 1 - 18 Nm                          |
| Ø de perçage dans la maçonnerie  | 16 mm                              |
| Ø de perçage dans l'acier        | 16 mm                              |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 68 mm                              |
| Vitesse de rotation à vide       | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min |
| Cadence de frappe max.           | 38000 /min                         |
| Ouverture de mandrin             | 1.5 - 13 mm                        |
| Diamètre du collier de serrage   | 43 mm                              |
| Poids sans batterie              | 2.1 kg                             |
| Poids avec batterie              | 3.1 kg                             |

### Vibration

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Perçage du métal                   | 3 m/s²   |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s² |
| Perçage à percussion dans le béton | 25 m/s²  |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s² |

### Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 98 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 109 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

## Équipement standard

2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah)  
 Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED »  
 metaBOX 145 L  
 Mandrin à changement rapide Futuro Top « QuickPlus »  
 Poignée supplémentaire  
 Clé à ergot