

SB 18 LTX-3 BL Q I (603185660) Trapano-avvitatore a percussione a batteria 18V 2x5.5Ah LiHD; Caricabatteria ASC 145; metaBOX 145 L

N. ordine 603185660

EAN 4061792225275



Immagine rappresentativa



- L'esperto per il metallo: avvitatore a massa battente a 3 velocità senza carboncini con la massima potenza e mandrino auto-serrante
- 3a velocità con un elevato n. giri (max. 4.000/min) per un più ampio campo di impiego e un avanzamento nella foratura ancora più rapido, soprattutto nel metallo
- Funzione di percussione per forare murature
- Sistema Metabo QuickPlus: cambio rapido di mandrino, portainseriti, rinvio ad angolo e molto altro per un lavoro flessibile con le massime sollecitazioni
- Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
- Precision Stop: frizione a coppia elettronica di maggiore precisione, per lavorare con precisione e accuratezza
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Disattivazione elettronica di sicurezza: riduce i contraccolpi al bloccarsi della punta - per un'elevata protezione per l'operatore
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici**Dati tecnici**

Tipo di batteria	LiHD
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 5.5 Ah
Coppia max. (avvit. morbido)	65 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	130 Nm
Coppia regolabile	1 - 18 Nm
Ø foratura muratura	16 mm
Ø foratura acciaio	16 mm
Ø foratura legno tenero	68 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Numero max. di percussioni	38000 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Diametro del collare	43 mm
Peso senza batteria	2 kg
Peso con batteria	3 kg

Vibrazione

Foratura metallo	3 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Foratura a percussione calcestruzzo	25 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	98 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	109 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

2 batterie LiHD (18 V/5,5 Ah)
 Caricabatteria rapido ASC 145 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L
 Mandrino a cambio rapido Futuro Plus "QuickPlus"
 Impugnatura supplementare
 Gancio da cintura e alloggiamento inserti