

SB 18 LTX-3 BL Q I (603185840) Trapano-avvitatore a percussione a batteria 18V; metaBOX 145 L

N. ordine 603185840
EAN 4061792225251



Immagine rappresentativa



- L'esperto per il metallo: avvitatore a massa battente a 3 velocità senza carboncini con la massima potenza e mandrino auto-serrante
- 3a velocità con un elevato n. giri (max. 4.000/min) per un più ampio campo di impiego e un avanzamento nella foratura ancora più rapido, soprattutto nel metallo
- Funzione di percussione per forare murature
- Sistema Metabo QuickPlus: cambio rapido di mandrino, portainseriti, rinvio ad angolo e molto altro per un lavoro flessibile con le massime sollecitazioni
- Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
- Testata ingranaggi robusta e longeva in alluminio pressofuso
- Albero con esagono cavo magnetico per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
- Potente motore Brushless per la massima efficienza e una lunga autonomia della batteria
- Precision Stop: frizione a coppia elettronica di maggiore precisione, per lavorare con precisione e accuratezza
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Collare europeo (Ø 43 mm) per molteplici impieghi
- Disattivazione elettronica di sicurezza: riduce i contraccolpi al bloccarsi della punta – per un'elevata protezione per l'operatore
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Tensione batteria | 18 V |
| Coppia max. (avvit. morbido) | 65 Nm |
| Coppia max. (avvit. duro) | 130 Nm |
| Coppia regolabile | 1 - 18 Nm |
| Ø foratura muratura | 16 mm |
| Ø foratura acciaio | 16 mm |
| Ø foratura legno tenero | 68 mm |
| N. giri max. a vuoto | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min |
| Numero max. di percussioni | 38000 /min |
| Apertura mandrino | 1.5 - 13 mm |
| Diametro del collare | 43 mm |
| Peso senza batteria | 2 kg |
| Peso con batteria | 3 kg |

Vibrazione

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Foratura metallo | 3 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
| Foratura a percussione calcestruzzo | 25 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |

Emissione acustica

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica | 98 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 109 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

Dotazione

senza batteria, senza caricabatteria

Mandrino a cambio rapido Futuro Plus "QuickPlus"

Impugnatura supplementare

metaBOX 145 L