

TS 254 M (610254180) Sega circolare da banco

Scatola di cartone

N. ordine 610254180

EAN 4061792180314



Immagine rappresentativa



- Sega circolare da banco mobile e compatta con una buona resa di taglio e un elevato comfort di lavoro
- Struttura a telaio tubolare resistente alla torsione per le applicazioni più dure sul cantiere e nell'allestimento
- Il cavo e tutti gli accessori per il trasporto si possono custodire nel corpo macchina
- Motore a coppia elevata con protezione elettronica contro i sovraccarichi
- Freno motore per l'arresto rapido della lama, in 3 secondi
- Protezione antirivivimento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Avviamento morbido per aumentare la longevità del motore e della trasmissione
- Guida per tagli paralleli con regolazione precisa con doppio bloccaggio e fissaggio rapido
- Inclinazione esatta della lama sulla corona dentata di guida
- Ritorno automatico a 0-45° dopo il taglio in sottosquadro
- Semplice sostituzione della lama grazie al blocca-albero
- Coltello divisore abbassabile senza l'ausilio di attrezzi, per tagli scanalati ed il trasporto
- Prolunga piano tavolo e prolunga laterale estraibili e precise per una superficie d'appoggio estremamente ampia

Dati tecnici**Dati tecnici**

Dimensioni	669 x 748 x 334 mm
Altezza di lavoro	334 mm
Altezza di taglio	0 - 80 mm
Altezza max. di taglio 90° / 45°	80 / 48 mm
Larghezza di taglio max. sulla guida per tagli paralleli	520 mm
Larghezza max. del materiale sulla guida per tagli trasversali e obliqui	195 mm
N. giri max. a vuoto	4200 /min
Velocità di taglio	56 m/s
Lama	254 x 30 mm
Inclinazione lama	-1.5 - 46.5 °
Potenza nominale assorbita S1 100%	1500 W
Peso	24.4 kg

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	92 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	105 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Prolunga piano tavolo
Prolunga laterale piano tavolo (destra)
Asta di avanzamento
Lama in metallo duro con dente alternato (40 denti)
Guida per tagli paralleli
Guida per tagli trasversali e obliqui